



SERIE TZ 58/1800 CD

Tubi sottovuoto heat-pipe – compact

Tubi borosilicati al tinox sottovuoto heat pipe

Modelli	TZ58-1800 -CD18	TZ58-1800-CD20
Diametro del serbatoio	470mm	470mm
Diametro tubi sottovuoto	58mm	58mm
Lunghezza tubi sottovuoto	1800mm	1800mm
Quantità tubi	18	20
Capacità serbatoio	196 lt	224 lt
adatto per nr. persone	4-5	5-6
Prezzi f.co magaz. (sito)	€1.285,00*	€1.355,00 *
*I prezzi si intendono I.V.A. e trasporto compresi, escluso installazione		



Sezione serbatoio e rivestimento



modello smaltato



Tubo heat-pipe



Interno serbatoio compact – resistenza elettrica - heat-pipe



CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro tubi sottovuoto	58mm	58mm
Lunghezza tubi sottovuoto	1800mm	1800mm
Quantità tubi	18	20
Capacità serbatoio	196 lt	224 lt
datto per nr. persone	4-5	5-6
Risparmio annuale gas c.ca	€450/500	€600/700
Spessore staffe fissaggio al tetto: 1.2mm		
Apparato riscaldante: tubi sottovuoto direct heat-pipe (borosilicati al tincox)		
Interno serbatoio acqua: 0.4mm SUS316 (acciaio inox per alimenti)		
Esterno serbatoio acqua: alluminio		
Materiale isolante serbatoio: poliuretano (spessore 55mm)		
Resistenza al gelo tubi e serbatoio - 45 ° c		
Resistenza grandine >2,8cm diametro - 8 kg x cmq		
Guarnizione di pressione: macromolecola di silicone		
Coperchio serbatoio acqua: acciaio smaltato		
Materiale di sostegno : acciaio smaltato 1.2mm (profili e barre)		
Angolo di inclinazione: 30/45 °		
Centralina elettronica di controllo e funzione antigelo (inclusa)		
Resistenza elettrica watt. 1500 (inclusa) + Barra magnesio (inclusa)		

Bachsoleil si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei modelli della propria gamma e solo in fase d'ordine potranno essere confermati

Tel. 02.400 73 038 Fx 02 400 73 039 cell. 349 83 54 240

