



Collettore alta pressione - Tubi sottovuoto al Tinox Sistema circolazione forzata

| MODELLI: | TZ58/1800-20 | TZ58/1800-30 | TZ58/1800-30R |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Quantità tubi sottovuoto | 24 | 36 | 40 |
| Diametro tubi sottovuoto | 58mm | 58mm | 58mm |
| Lunghezza tubi sottovuoto | 1800mm | 1800mm | 1800mm |
| Capacità serbatoio acqua | 200 lt. | 300 lt. | 300 lt. |
| Adatto per persone nr. | 4-5 | 5-6 | 5-6 |
| Prezzi f.co fabbrica | €2.195,00** | €2.395,00** | €2.795,00** |

**Con doppia serpentina Riscaldamento/Acs

prezzi comprensivi di “ i.v.a.” e “trasporto” escluso installazione

Garanzia di legge: 5 anni serbatoio, 2 anni parti elettriche

Il sistema può essere usato per compensare l'impianto di riscaldamento; il risparmio energetico può variare dal 40% al 70% a seconda del tipo di impianto.

Caratteristiche:

Tubi in vetro borosilicati al tinox sottovuoto ad alta resa 3 strati AL -N/AL

Telaio: piatto acciaio galvanizzato smaltato e/o alluminio

Serbatoio acqua: Acciaio sus 316 per alimenti, smaltato

Isolante serbatoio: poliuretano a.d. mm. 55

Serpentina serbatoio in rame, primaria (mt 24,2) secondaria (mt 15,2), diam. 16mm

Pressione lavoro: 0.6 mpa

Il sistema include: Collettore tubi sottovuoto \ Serbatoio acqua \ centralina di controllo sistema elettronica \ Pompa di circolazione \ serbatoio espansione \ resistenza elettrica watt 1500 \ valvola rilascio 6 bar





Bach "Soleil"®



Bachsoleil si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei modelli della propria gamma e solo in fase d'ordine potranno essere confermati

Tel. 02.400 73 038 - Fax 02 400 73 039 - cell. 349 83 54 240